

Volledig programma 2010

Technische perfectie en top design



www.kränzle.com





Standplaats Illertissen: Ontwikkeling, productie en montage

De onderneming Kränzle werd in 1974 opgericht door Josef Kränzle. Van begin af aan hechte Kränzle grote waarde aan een hoog kwaliteitsniveau van zijn producten. Door de consequente omzetting van deze kwaliteitsgedachte is het gelukt, een leidinggevende marktpositie te bereiken. Kränzle is fier om de beste hogedrukreinigers in de hele wereld te produceren.

Permanente nieuwe ontwikkelingen met talrijke patenten alsmede een doordachte en succesvol modelsysteem getuigen van de hoge innovatieve kracht van de firma Kränzle.

Ook in de toekomst streeft Kränzle erna om door een compromisloos kwaliteitsmanagement de producten permanent verder te ontwikkelen en steeds beter te kunnen voldoen aan de eisen van de klant.

De twee productiebedrijven in Illertissen/Beieren beslaan een gebied van 54.000 m², daarvan zijn 30.000 m² productieoppervlakte. Het super-moderne hoogrekmagazijn in productiehal 2 heeft capaciteit voor 6.000 palletten.

Standplaats Bielefeld: Distributie

Door intensieve productmarketing is Kränzle actueel wereldwijd bekend. De Kränzle-Vertriebs GmbH (Verkoops-PVBA) is met eigen vestigingen en partners op alle continenten vertegenwoordigd.

De verantwoordelijke bedrijfsleiders Sigrid en Lutz Droitsch en Josef Kränzle zorgen er met een team van geëngageerde medewerkers voor, dat klanten over de hele wereld competent worden geadviseerd en begeleid.

Een productieve, moderne opslagplaats helpt, leveringen op korte termijn en op tijd te garanderen.

In Duitsland zorgt een dicht net van vak- en servicehandelaren voor een optimale begeleiding van de Kränzle klanten voor service- en andere vragen.

Uw handelaar ter plaatse vindt u in het internet op: www.kraenzle.com

Eerste klas

Kränzle hogedrukreinigers zijn hoogwaardige producten. Ze onderscheiden zich door buitengewone productkwaliteit en techniek, en bekoren door modern design, hoogwaardige materialen, extreem lange levensduur en voorbeeldige rentabiliteit.

Onderzoek + ontwikkeling

Een belangrijke reden voor het succes van de Kränzle producten is de hoge waarde van de bedrijfseigen onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling.

Modernste CAD-installaties helpen de ontwikkelingscyclussen te verkorten, de productkwaliteit aanzienlijk te verhogen en het productieverloop te optimaliseren.

Hoogste precisie en nauwkeurigheid van de pompen worden gewaarborgd door complete vervaardiging op CNC-gestuurde bewerkingscentra met elektronische maatcontroles.

Gebruiksvriendelijk

Kränzle hogedrukreinigers zijn onderhoudsarm, handig en gebruiksvriendelijk. Een groot aantal accessoires zijn speciaal op de Kränzle-apparaten afgestemd en breiden de leveringsomvang van de apparaten enorm uit.

Milieubewust

De Kränzle hogedrukreinigers zijn volledig afgestemd op het milieu. Bij maximale reinigingsresultaten gaan ze zuinig om met water en energie. De druk is optimaal afgestemd op de hoeveelheid van het doorstromende water, wat het totale verbruik van water en stroom efficiënt vermindert en zo het milieu ontziet.

Eenvoudig

Het grote Kränzle-programma is maar op enkele pompen- en motorenuivoeringen gebaseerd. Dat betekent vooral voor de handelaar een klein reserveonderdelenmagazijn en voor de eindklant een snellere service.

Kwaliteit

De compromisloos hoge Kränzle kwaliteitseisen worden ook in de eindmontage gegarandeerd door modernste montage-inrichtingen. Bijna 90 % van de componenten van de toestellen wordt in de productievestiging in Duitsland gefabriceerd. Daardoor wordt een bijzondere kwaliteitscontrole van de toestellen gegarandeerd.

Functiezeiker

Elk product wordt voor de uitlevering aan een omvangrijke functietest onderworpen.

Pas na controle mogen de machines de fabriek verlaten.

Kwaliteit „Made in Germany“.



Kränzle-hogedrukreinigers zijn met de volgende technische voordelen uitgerust



Pompkop uit speciale messing

De pompkop wordt door Kränzle in Duitsland uit gesmeed speciale messing gemaakt en garandeert een zeer lange levensduur.



Langzaamloper

De toestellen - uitzondering gemaakt voor de modellen 1151, 10/120 - zijn met langzaam lopende, geluidsarme en langdurige 4-polige electromotoren (1.400 t/min) uitgerust.




Plunjer uit edelstaal (zuiger) met keramiekbekleding

Alle toestellen zijn met keramiekbeklede edelstaal plunjers uitgerust. De positieve eigenschappen van de edelstaal plunjer (goede thermische geleidbaarheid) worden met de positieve eigenschappen van een keramiekbekleding (extreem slijtagearme oppervlakte) gecombineerd. Dat verhoogt de levensduur van de toestellen in zeer aanzienlijke mate.



Droogloopbeveiliging

Alle toestellen zijn met een weefselmanchet en een teflon-grafiet-backring per plunjer uitgerust. De uitstekende glijdeigenschappen van teflon-grafiet verminderen de wrijvingsweerstand en op deze wijze de temperaturen in het toestel. Daarom kunnen de toestellen langere tijd zonder schade zonder water werken = droogloopveiligheid.



Bypass-bedrijf

Alle toestellen schakelen bij het sluiten van het pistool naar het drukverminderde bypass-bedrijf om. Het water wordt met een restdruk van ca. 10 bar naar het circuit getransporteerd. Toestellen met de extra vermelding TS (TOTAL-STOP) schakelen in dit geval de motor uit. De pomp en de aandrijving worden ontlast, wat tot een aanzienlijke verhoging van de levensduur en tot een energiebesparing leidt.



Traploze druk- en doorloop hoeveelheid regeling

Bij alle apparaten, uitzondering gemaakt voor de dubbele groep, kan de arbeidsdruk en zo de waterhoeveelheid exact op de betreffende reinigingsstaak ingesteld worden.



Edelstaalmanometer

Alle toestellen zijn met grote, overzichtelijke en met glycerine gedempte edelstaal manometers uitgerust. Kränzle-kwaliteit ook in het detail.



Corrosievrijheid en lange levensduur

Functiestoringen door corrosie kunnen niet optreden. De water transporterende componenten van de pomp en de veiligheidsinrichtingen zijn van edelstaal of speciale messing.



Lek-terugvoersysteem

Een waterkussen tussen de dichtsystemen van de plunjers verhindert dat aangezogen lucht aan de pompdichting kan komen. De levensduur van plunjer en pomp wordt daardoor aanzienlijk verlengd.



Productveiligheid

De Kränzle-toestellen zijn conform het CE-procedé en het TÜV/GS-procedé gekeurd en dienovereenkomstig gecertificeerd.

Productoverzicht

Koudwaterhogedrukreinigers

	Model	Max. druk	Doorloopcapaciteit	Motor
De draagbaren - Het huurapparaat				
	K 7/120	120 bar	7 l/min (420 l/h)	230 V
	K 10/120	120 bar	10 l/min (600 l/h)	230 V
	K 135 R	135 bar	11 l/min (660 l/h)	230 V
De kleine krachtpakketten				
	K 1151 T	130 bar	10 l/min (600 l/h)	230 V
	K 1151	130 bar	10 l/min (600 l/h)	230 V
	Silent 120	120 bar	7 l/min (420 l/h)	230 V
De K 2000-serie				
	K 2160 TS / TS T	140 bar	11 l/min (660 l/h)	230 V
	K 2195 TS / TS T	180 bar	8 l/min (480 l/h)	230 V
	K 2175 TS / TS T	160 bar	12 l/min (720 l/h)	400 V
De Profi-serie				
	Profi 160 TS T	140 bar	11 l/min (660 l/h)	230 V
	Profi 195 TS T	170 bar	8 l/min (480 l/h)	230 V
	Profi 175 TS T	150 bar	12 l/min (720 l/h)	400 V
	Profi 15/120 TS T	120 bar	15 l/min (900 l/h)	400 V
De kleine quadro				
	quadro 11/140 TS T	140 bar	11 l/min (660 l/h)	230 V
	quadro 12/150 TS T	150 bar	12 l/min (720 l/h)	400 V
	quadro 9/170 TS T	170 bar	9 l/min (540 l/h)	230 V
De middelgrote quadro				
	quadro 599 TS T	150 bar	10 l/min (600 l/h)	230 V
	quadro 799 TS T	180 bar	13 l/min (780 l/h)	400 V
	quadro 899 TS T	150 bar	15 l/min (900 l/h)	400 V
De grote quadro				
	quadro 800 TS T	250 bar	13,3 l/min (798 l/h)	400 V
	quadro 1000 TS/TS T	220 bar	16 l/min (960 l/h)	400 V
	quadro 1200 TS/TS T	180 bar	19 l/min (1.140 l/h)	400 V
De speciale groepen met hoog litervermogen				
	quadro 1500 TS/TS T	140 bar	25 l/min (1.500 l/h)	400 V
	D 30/180 TS T	180 bar	30 l/min (1.800 l/h)	400 V
	D 26/250 TS T	250 bar	26 l/min (1.560 l/h)	400 V
De compacten met Hondamotor				
	B 170 T	150 bar	12,5 l/min (750 l/h)	Benzin
	B 200 T	180 bar	12,5 l/min (750 l/h)	Benzin
	B 240 T	220 bar	16 l/min (960 l/h)	Benzin
	B 270 T	250 bar	16 l/min (960 l/h)	Benzin
	B 230 T	200 bar	20 l/min (1.200 l/h)	Benzin
De Profi-Jet-serie				
	B 13/150	150 bar	13 l/min (780 l/h)	Benzin
	B 10/200	200 bar	10 l/min (600 l/h)	Benzin
	B 16/220	220 bar	16 l/min (960 l/h)	Benzin
	B 16/250	250 bar	16 l/min (960 l/h)	Benzin
	B 20/220	200 bar	20 l/min (1.200 l/h)	Benzin
	D 16/220	220 bar	16 l/min (960 l/h)	Diesel
De stationaire koudwater-serie				
	W 11/135	135 bar	11 l/min (660 l/h)	230 V
	W 13/250	250 bar	13 l/min (780 l/h)	400 V
	W 15/220	220 bar	15 l/min (900 l/h)	400 V
	W 19/180	180 bar	19 l/min (1.140 l/h)	400 V

zijde

Heetwaterhogedrukreinigers

	Model	Max. druk	Doorloopcapaciteit	Motor
De compacte heetwater-serie therm CA				
	therm CA 11/130	130 bar	11 l/min (660 l/h)	230 V
	therm CA 12/150	150 bar	12 l/min (720 l/h)	400 V
	therm CA 15/120	120 bar	15 l/min (900 l/h)	400 V
De compacte heetwater-serie therm C				
	therm C 11/130	130 bar	11 l/min (660 l/h)	230 V
	therm C 13/180	180 bar	13 l/min (780 l/h)	400 V
	therm C 15/150	150 bar	15 l/min (900 l/h)	400 V
De grote heetwater-serie therm				
	therm 875-1	175 bar	14,6 l/min (875 l/h)	400 V
	therm 895-1	195 bar	14,9 l/min (895 l/h)	400 V
	therm 1165-1	165 bar	19,4 l/min (1.165 l/h)	400 V
	therm 1525-1	125 bar	25 l/min (1.500 l/h)	400 V
De elektrisch verwarmde heetwater-serie therm E-ST, E-M				
	therm 601 E-ST 18	100 bar	10 l/min (600 l/h)	400 V
	therm 601 E-ST 24	160 bar	8,6 l/min (516 l/h)	400 V
	therm 601 E-ST 36	160 bar	8,6 l/min (516 l/h)	400 V
	therm 871 E-ST 48	170 bar	14,5 l/min (870 l/h)	400 V
	therm 891 E-ST 48	220 bar	15 l/min (900 l/h)	400 V
	therm 602 E-M 18	100 bar	10 l/min (600 l/h)	400 V
	therm 602 E-M 24	160 bar	8,6 l/min (516 l/h)	400 V
	therm 602 E-M 36	160 bar	8,6 l/min (516 l/h)	400 V
	therm 872 E-M 48	170 bar	14,5 l/min (870 l/h)	400 V
Stationaire heetwater-serie therm ST				
	therm 895 ST	195 bar	14,9 l/min (895 l/h)	400 V
	therm 1165 ST	165 bar	19,4 l/min (1.165 l/h)	400 V
Stof- / waterzuigers				
De Stof- / waterzuigers Ventos				
	Ventos 20 E/L			
	Ventos 30 E/L			
Veegmachines				
De veegmachines				
	K 2 + 2			
	K 1 + 1			
Toebehoor voor Hogedrukreinigers				
	vloerreinigers			
	Slangen - Slangtrommelen			
	Pijpreinigingslangen - Slijkzuiger			
	Vlakstraal lansen			
	Vuilfreeslansen - Turbokillerlansen			
	Pistoolen met uitschakelbeveiliging			
	Speciale lansen - Borstels			
	Reinigingsmiddel			
Toebehoor nat- en droogzuiger Ventos				

zijde

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

5

6

7

9

11

12

13

14

15

16

17

NIEUW



Zeer handige en compacte constructie



Ongevoelig voor spanningsschommelingen
(tot ca. 10 %)



Door langzaam lopende motor (1.400 t/min)
het zachtst werkende Profiapparaat van
zijn klasse (K 7/120)

Het huurapparaat



Beveiligd tegen geen water
Beveiligd tegen overspanning
Frame van edelstaal



Onderstel geschikt voor terrein en trappen



Klapbare transportgreep

Technische gegevens	K 7/120	K 10/120	K 135
Art.-Nr. met vuilfreeslans	41.720 1	41.721 1	41.201 0
Art.-Nr. zonder vuilfreeslans	41.720	41.721	
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 120 bar	30 - 120 bar	30 - 135 bar
Max. toegelaten overdruk	135 bar	135 bar	150 bar
Doorloopcapaciteit	7 l/min (420 l/h)	10 l/min (600 l/h)	11 l/min (660 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Aanzuighoogte	1,5 m	1 m	2,5 m
Sproeiermaat (Vuilfrees)	03	045	045
Sproeiermaat (Vlakstraal)	20028	20042	25045
Motoroerental	1.400 t/min	2.800 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 7,5 A, 50 Hz	230 V, 11,0 A, 50 Hz	230 V, 13,5 A, 50 Hz
Vermogenopname	1,6 kW	2,5 kW	3,2 kW
Vermogensafgifte	1,0 kW	1,8 kW	2,3 kW
Gewicht	22 kg	23 kg	42 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	440 x 200 x 330	440 x 200 x 330	750 x 460 x 450
Leveromvang			
Totaal-stop systeem			●
Reinigingsmiddelaanzuiging	○	○	●
Slangtrommel			
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 10 m NW 6	● 10 m NW 6	● 10 m NW 6●
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●
Vuilfreeslans met pijp uit edelstaal	●○	●○	●
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal	●	●	●
Watertoevoerfilter	○	○	●
● standaard uitrusting ○ optie			

De kleine krachtpakketten



Onderstel geschikt voor terrein en trappen



Geïntegreerde slangtrommel met 15 m staalweefselversterkte hogedrukslang




Aansluitkabel, 5 met kabelopwikkeling



Vuulfrees met pijp uit edelstaal, Vario-Jet lans met pijp uit edelstaal en traploos verstelbare straal van rond- naar vlakstraal en hoge- naar lagedruk



Koker voor pistool met uitschakelbeveiliging, vuulfreeslans en Vario-Jet lans



Om te vergelijken:
Hogedrukreinigers met 10 m hogedrukslang hebben een actieradius van 10 m met 314 m² werkoppervlak.

Kränzle hogedrukreinigers met geïntegreerde slangtrommel en 15 m hogedrukslang hebben 15 m actieradius met 706 m² werkoppervlak. Méér als het dubbele!

Technische gegevens


	K 1151 T	K 1151	Silent 120
Art.-Nr. met vuulfreeslans	41.215 1	41.216 1	41.220 1
Art.-Nr. zonder vuulfreeslans		41.216	41.220
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 130 bar	30 - 130 bar	30 - 120 bar
Max. toegelaten overdruk	150 bar	150 bar	135 bar
Doorloopcapaciteit	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	7 l/min (420 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Aanzuighoogte	1 m	1 m	1,5 m
Sproeiermaat (Vuulfrees)	045	045	03
Sproeiermaat (Vlakstraal)	25045	25045	20028
Motortoeental	2.800 t/min	2.800 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 12,0 A, 50 Hz	230 V, 12,0 A, 50 Hz	230 V, 7,5 A, 50 Hz
Vermogenopname	2,8 kW	2,8 kW	1,6 kW
Vermogensafgifte	2,0 kW	2,0 kW	1,0 kW
Gewicht	29 kg	27 kg	26 kg
Maße in mm (L x B x H)	300 x 330 x 800	300 x 330 x 800	300 x 330 x 800

Leveromvang

Totaal-stop systeem	●	●	
Reinigingsmiddelaanzuiging	●	●	○
Slangtrommel	●	○	○
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 15 m NW 6	● 10 m NW 6	● 10 m NW 6
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●
Vuulfreeslans met pijp uit edelstaal	●	● ○	● ○
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal	●	●	●
Watertoevoerfilter	○	○	○

● standaard uitrusting ○ optie

De K 2000-serie



Roto-Mold-onderstel geschikt voor terrein en trappen, eindelijk en daarom extreem stabiel en robuust



Geïntegreerde slangtrommel met 15 m staalweefselversterkte hogedrukslang



Aansluitkabel, 5 met kabelopwikkeling



Vuulfreeslans met pijp uit edelstaal, Vario-Jet lans met pijp uit edelstaal en traploos verstelbare straal van rond- naar vlakstraal en hoge- naar lagedruk



Koker voor pistool met uitschakelbeveiliging, vuulfreeslans und Vario-Jet lans



Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging en vlakstraal lans tijdens werkpauzes

Leverbaar vanaf lente 2010

Technische gegevens	K 2160 TS T	K 2195 TS T	K 2175 TS T	K 2160 TS	K 2195 TS	K 2175 TS
Art.-Nr.	41.781 1	41.785 1	41.783 1	41.780 1	41.784 1	41.782 1
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 140 bar	30 - 180 bar	30 - 160 bar	30 - 140 bar	30 - 180 bar	30 - 160 bar
Max. toegelaten overdruk	160 bar	195 bar	175 bar	160 bar	195 bar	175 bar
Doorloopcapaciteit	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Aanzuighoogte	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Sproeiermaat (Vuulfrees)	045	03	045	045	03	045
Sproeiermaat (Vlakstraal)	25045	2503	25045	25045	2503	25045
Motortoeental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 14 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,7 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,7 A, 50 Hz
Vermogenopname	3,2 kW	3,2 kW	3,3 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,3 kW
Vermogensafgifte	2,4 kW	2,4 kW	2,6 kW	2,4 kW	2,4 kW	2,6 kW
Gewicht	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg	37 kg	37 kg	37 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900

Leveromvang

Totaal-stop systeem	●	●	●	●	●	●
Reinigingsmiddelaanzuiging	●	●	●	●	●	●
Slangtrommel	●	●	●	○	○	○
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 15 m NW 6	● 15 m NW 6	● 15 m NW 6	● 10 m NW 6	● 10 m NW 6	● 10 m NW 6
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●	●	●	●
Vuulfreeslans met pijp uit edelstaal	●	●	●	●	●	●
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal	●	●	●	●	●	●
Watertoevoerfilter	○	○	○	○	○	○


● standaard uitrusting ○ optie

De Profi-serie

Continue inzet

De Profi-familie vertegenwoordigt de consequente verderontwikkeling van de beproefde Kränzle en zeer succesvolle Kränzle T-serie.

De profis overtuigen door een modern, futuristisch design en verbeterde techniek. Er wordt b.v. een overgedimensioneerde transmissie en oliebehuizing benut die ontworpen zijn voor continu gebruik in de industrie en die de levensduur van de apparaten verlengen.



Orde

De voordelen van het succesvolle Kränzle design principe zijn de vast ingebouwde slangtrommel, de kokers voor pistool met uitschakelbeveiliging, de vuilfreeslans en vlakstraal lans alsook de elektrische kabelopwikkeling.

Alles is goed toegankelijk aan het apparaat gemonteerd en kan eenvoudig en zonder problemen bediend worden. De slangtrommel is nu duidelijk groter dan bij vroegere modellen om de bediening van de slang te vereenvoudigen.



Stabiliteit

Het uit een stuk gefabriceerde en daardoor extreem stabiel en robuust chassis (Roto-Mold) met zeer grote wielen zorgen voor moeiteloos bewegen ook in moeilijk terrein en zorgt voor een goede standvastigheid. Kleine hindernissen en trappen kunnen zonder moeite overwonnen worden.

De nieuwe Profi apparaten kunnen in de kofferruimte van een normale personenwagen vervoerd worden.



Effectiviteit


Reinigingsmiddelinjectors aan de drukzijde van gebruikelijke apparaten die in de handel zijn gebruiken 30% reinigingsenergie, onafhankelijk of deze actief zijn of niet. Door de inzet van de waterbak bij de Profi-serie is het nu mogelijk de reinigingsmiddelen direct in de pomp aan te zuigen, wat een prestatieverlies verhindert en tot een verhoging van de werkzaamheid leidt. De toegevoegde middelen worden met onverminderde werkdruk afgegeven.



Bescherming

Door de geïntegreerde waterbak wordt pompschade door watergebrek in grote mate vermeden. Het grote voordeel van de waterbak ligt in het feit dat de cavitatie (= luchtbel-implosies in de pomp, onder andere veroorzaakt door watergebrek), de voornaamste reden voor schade bij hogedruk-pompen, bijna uitgesloten wordt.

Met enkele handgrepen kan de waterbak zonder werktuig van het apparaat gedemonteerd worden, wanneer bijvoorbeeld water uit separate vaten of deken aangezogen moet worden.



Totaal-stop systeem

Bij de modeltypes staat TS voor een Totaal-stop voorziening: Als het pistool geopend wordt, begint de motor te lopen; als het gesloten wordt, stopt deze automatisch.

Motor en pomp werken dus alleen wanneer ze daadwerkelijk nodig zijn.





Roto-Mold-onderstel geschikt voor terrein en trappen, eendelig en daarom extreem stabiel en robuust



Geïntegreerde slangtrommel met 15 m staalweefselversterkte hogedrukslang



Aansluitkabel, 5 met kabelopwikkeling



Vuulfreeslans met pijp uit edelstaal
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal



Koker voor pistool met uitschakelbeveiliging, Vuulfreeslans en vlakstraal lans



Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging en vlakstraal lans tijdens werkpauses



Design onderscheiding
2008

Technische gegevens

	Profi 160 TS T	Profi 195 TS T	Profi 175 TS T	Profi 15/120 TS T
Art.-Nr.	41.230 1	41.231 1	41.232 1	41.233 1
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 140 bar	30 - 170 bar	30 - 150 bar	30 - 120 bar
Max. toegelaten overdruk	160 bar	195 bar	175 bar	135 bar
Doorloopcapaciteit	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Aanzuighoogte	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Sproeiermaat (Vuulfrees)	045	03	045	07
Sproeiermaat (Vlakstraal)	20042	2003	20042	2007
Motortoerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 14,3 A, 50 Hz	230 V, 14,3 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz
Vermogenopname	3,2 kW	3,2 kW	3,8 kW	3,8 kW
Vermogensafgifte	2,5 kW	2,5 kW	3,0 kW	3,0 kW
Gewicht	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980

Leveromvang

Totaal-stop systeem	●	●	●	●
Waterreservoir	●	●	●	●
Reinigingsmiddelaanzuiging	●	●	●	●
Slangtrommel	●	●	●	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 15 m NW 6	● 15 m NW 6	● 15 m NW 6	● 15 m NW 6
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●	●
Vuulfreeslans met pijp uit edelstaal	●	●	●	●
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal	●	●	●	●
Watertoevoerfilter	○	○	○	○

● standaard uitrusting ○ optie

De quadro-serie

Orde

De vast ingebouwde slangtrommel zorgt op ideale wijze voor de verwezenlijking van het Kränzle-ordeprincipe. Nooit meer verwarde of slordig weggelegde hogedrukslangen die voor begin van het werk gezocht of ontward moeten worden. Dit betekent ook een langere levensduur van de hogedrukslang!

Door de langere hogedrukslang bij de modellen met slangtrommel (min. 15 m) wordt het bereikbare werkvlak tegenover een slang van 10 m met meer dan het dubbele verhoogd.



Bescherming

De grote waterbak bij alle modellen van de quadro-reeks dient als waterboiler en -buffer tussen het leidingnet en de pomp. Door de geïntegreerde waterbak worden beschadigingen aan de pomp door watergebrek in zeer grote mate vermeden.

Het grote voordeel van de waterbak bestaat erin dat de cavitatie (= luchtbelletjes-implosies in de pomp, onder andere veroorzaakt door watergebrek), de voornaamste reden voor schade bij hogedrukpompen, bijna uitgesloten wordt. Door de waterbak te omzeilen is een directe aanzuiging (bijvoorbeeld wanneer water uit separate reservoirs of een vijver moet aangezogen worden) mogelijk.



Motoruitschakeling

Is het apparaat via de hoofdschakelaar ingeschakeld dan loopt de motor automatisch aan wanneer het hogedrukpistool bediend wordt. Wanneer het pistool gesloten wordt, wordt de motor automatisch gestopt.

Veel aan- en uitschakelingen van de motor omwille van de werkomstandigheden leiden bij deze omvang tot sterke belastingen van het stroomnet en verhoogde slijtage van de schakelementen in het apparaat. Daarom schakelt de pomp 30 seconden na sluiten van het pistool drukloos verder via een bypass, eerst daarna wordt de motor van de quadro-reeks uitgeschakeld. Na het uitschakelen van de motor wordt deze weer gestart door het openen van het pistool

(niet bij de kleine Quadros)



Effectiviteit

Conventionele hogedrukreinigers zijn in de regel met een injector uitgerust om additieven aan te zuigen. Opdat additief kan aangezogen worden moet het onder hoge druk staande water door een kleine sproeierpijp geperst worden. Dat kost energie, onafhankelijk van het feit of de injector gebruikt wordt of niet. De beschikbare arbeidsdruk neemt ca. 30 % af. Bij de Kränzle-hogedrukreinigers met waterbakken zuigt de pomp naast het water uit de waterbak gelijktijdig reinigingsmiddel aan. De energierovende injector en daarmee het vermogen- resp. drukverlies van max. 30 % vervalt. De additieven worden bij onverminderde arbeidsdruk aangebracht.



Veiligheidsschakeling (niet bij de kleine Quadros)

Wanneer de quadros na gebruik niet uitgeschakeld of het pistool 20 minuten lang niet ingedrukt wordt, schakelt het apparaat automatisch uit. Door de hoofdschakelaar opnieuw in te drukken wordt het apparaat weer geactiveerd.

Alle quadro-modellen beschikken over een motorveiligheid door een overstroomactiveerder die het toestel bij verhoogde stroomopname uitschakelt.

De dubbele groepen beschikken over een vertraagde aanloop van de 2de groep.

Stabiliteit

Het extreem stabiel en robuust chassis van alle quadro-modellen met zeer grote wielen zorgen voor moeiteloos bewegen ook in moeilijk terrein.

Een standaard vastzetrem zorgt voor de grootste stabiliteit tijdens het werk.

De ergonomisch gevormde verplaatsbare beugel kan voor het transport afgenomen worden.



De kleine quadro



Onderstel geschikt voor terrein




Geïntegreerde slangtrommel met
15 m staalweefselversterkte hogedrukslang



Aansluitkabel, 5 met kabelopwikkeling
(12/150 TS T: 7,5 m)



Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging,
Vuulfreeslans en vlakstraal lans



Reinigingsmiddelventiel



Stootbeugel, voor en achter

Technische gegevens

	quadro 11/140 TS T	quadro 12/150 TS T	quadro 9/170 TS T
Art.-Nr.	40.441 1	40.442 1	40.443 1
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 140 bar	30 - 150 bar	30 - 170 bar
Max. toegelaten overdruk	155 bar	165 bar	190 bar
Doorloopcapaciteit	11 l/min (660 l/h)	12 l/min (720 l/h)	9 l/min (540 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Inhoud waterreservoir	7 l	7 l	7 l
Aanzuighoogte	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Sproeiermaat (Vuulfrees)	045	045	03
Sproeiermaat (Vlakstraal)	20045	20045	20032
Motorvermogen	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,8 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz
Vermogenopname	3,3 kW	3,5 kW	3,3 kW
Vermogensafgifte	2,4 kW	2,8 kW	2,4 kW
Gewicht	46 kg	46 kg	46 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850

Leveromvang

Totaal-stop systeem	●	●	●
Waterreservoir	●	●	●
Reinigingsmiddelaanzuiging	●	●	●
Slangtrommel	●	●	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 15 m NW 6	● 15 m NW 6	● 15 m NW 6
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●
Vuulfreeslans met pijp uit edelstaal	●	●	●
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal	●	●	●
Parkeerrem	●	●	●
Watertoevoerfilter	○	○	○

● standaard uitrusting ○ optie

De middelgrote quadro



Onderstel geschikt voor terrein, grote wielen met volgummibanden



Geïntegreerde slangtrommel met 20 m staalweefselversterkte hogedrukslang (899 TS T: 15 m)



Aansluitkabel, 7,5 met kabelopwikkeling (599 TS T: 5 m)



Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging, Vuilfreeslans en vlakstraal lans



Reinigingsmiddelventiel



Stootbeugel, voor en achter

Technische gegevens

	quadro 599 TS T	quadro 799 TS T	quadro 899 TS T
Art.-Nr.	40.431	40.432	40.434
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 150 bar	30 - 180 bar	30 - 150 bar
Max. toegelaten overdruk	165 bar	200 bar	170 bar
Doorloopcapaciteit	10 l/min (600 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Inhoud waterreservoir	10 l	10 l	10 l
Aanzuighoogte	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Sproeiermaat (Vuilfrees)	035	045	06
Sproeiermaat (Vlakstraal)	20035	20045	2006
Motoroerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 8,5 A, 50 Hz	400 V, 8,5 A, 50 Hz
Vermogenopname	3,3 kW	5,5 kW	5,5 kW
Vermogensafgifte	2,4 kW	4,0 kW	4,0 kW
Gewicht	62 kg	62 kg	62 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	780 x 395 x 870	780 x 395 x 870	780 x 395 x 870

Leveromvang

Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling	●	●	●
Veiligheidsschakeling	●	●	●
Waterreservoir	●	●	●
Reinigingsmiddelaanzuiging	●	●	●
Slangtrommel	●	●	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 20 m NW 6	● 20 m NW 6	● 15 m NW 8
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●
Vuilfreeslans met pijp uit edelstaal	●	●	●
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal	●	●	●
Parkeerrem	●	●	●
Watertoevoerfilter	○	○	○

● standaard uitrusting ○ optie

De grote quadro



Onderstel geschikt voor terrein van edelstaal (optie), grote wielen met volgummibanden



Geïntegreerde slangtrommel met 20 m staalweefselversterkte hogedrukslang



Aansluitkabel, 7,5 met kabelopwikkeling



Ergonomisch gevormde rijgreep uit edelstaal (optie), afneembaar



Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging, turbokillerlans en vlakstraal lans



Stootbeugel uit edelstaal (optie) voor en achter

Technische gegevens	quadro 800 TS T	quadro 1000 TS T	quadro 1200 TS T	quadro 1000 TS	quadro 1200 TS
Art.-Nr.	40.423	40.421	40.422	40.421 1	40.422 1
Art.-Nr. met onderstel uit edelstaal	40.423 0	40.421 0	40.422 0	40.421 9	40.422 9
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 250 bar	30 - 220 bar	30 - 180 bar	30 - 220 bar	30 - 180 bar
Max. toegelaten overdruk	270 bar	250 bar	200 bar	250 bar	200 bar
Doorloopcapaciteit	13,3 l/min (798 l/h)	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Inhoud waterreservoir	16 l	16 l	16 l	16 l	16 l
Aanzuighoogte	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Sproeiermaat (Turbokiller)	04	055	08	055	08
Sproeiermaat (Vlakstraal)	2504	2505	2507	2505	2507
Motorrendement	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Vermogenopname	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Vermogensafgifte	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Gewicht	89 kg	89 kg	89 kg	82 kg	82 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990

Leveromvang					
Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling	●	●	●	●	●
Veiligheidsschakeling	●	●	●	●	●
Waterreservoir	●	●	●	●	●
Reinigingsmiddelaanzuiging	●	●	●	●	●
Slangtrommel	●	●	●	○	○
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●	●	●
Turbokillerlans met pijp uit edelstaal	●	●	●	○	○
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal	●	●	●	●	●
Parkeerrem	●	●	●	●	●
Watertoevoerfilter	○	○	○	○	○

● standaard uitrusting ○ optie

De speciale groepen met hoog litervermogen

quadro 1500



Onderstel geschikt voor terrein van edelstaal (optie), grote wielen met volgummibanden



Geïntegreerde slangtrommel met 20 m staalweefselversterkte hogedrukslang



Stootbeugel, voor en achter

De dubbele aggregaten



2 groepen voor dubbel vermogen



Onderstel geschikt voor terrein, grote wielen met volgummibanden



Geïntegreerde slangtrommel met 20 m staalweefselversterkte hogedrukslang

Technische gegevens	quadro 1500 TS T	quadro 1500 TS	D 30/180 TS T	D 26/250 TS T
Art.-Nr.	40.426	40.426 1	41.320	41.321
Bestelnr. met onderstel van roestvrij staal	40.426 0	40.426 9		
Bedrijfsdruk			180 bar	250 bar
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 140 bar	30 - 140 bar		
Max. toegelaten overdruk	160 bar	160 bar	200 bar	275 bar
Doorloopcapaciteit	25 l/min (1.500 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)	30 l/min (1.800 l/h)	26 l/min (1.560 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Warmwatertoevoer	16 l	16 l	16 l	16 l
Aanzuighoogte	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Sproeiermaat Turbokiller	11	10		08
Sproeiermaat vlakstraal	2511	2510	20125	2008
Motortoerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 2 x 11,5 A = 23 A	400 V, 2 x 11,5 A = 23 A
Vermogenopname	7,5 kW	7,5 kW	2 x 7,5 kW = 15 kW	2 x 7,5 kW = 15 kW
Vermogensafgifte	5,5 kW	5,5 kW	2 x 5,5 kW = 11 kW	2 x 5,5 kW = 11 kW
Gewicht	89 kg	82 kg	160 kg	160 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	790 x 760 x 995	790 x 760 x 995
Leveromvang				
Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling	●	●	●	●
Veiligheidsschakeling	●	●	●	●
Waterreservoir	●	●	●	●
Reinigingsmiddelaanzuiging	●	●	○	○
Slangtrommel	●	○	●	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 20 m NW 8	● 10 m NW 8	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8
Pistool met uitschakelbeveiliging, doorlopend met vlakke straallans			●	●
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●		
Turbokillerlans met pijp uit edelstaal	●	●		○
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal	●	●		
Parkeerrem	●	●	●	●
Watertoevoerfilter	○	○	○	○
● standaard uitrusting ○ optie				

De compacten met Hondamotor



Onderstel geschikt voor terrein,
grote wielen met volgummibanden



Geïntegreerde slangtrommel met
20 m staalweefselversterkte hogedrukslang




Koker voor pistool met uitschakelbeveiliging,
Vuulfreeslans en vlakstraal lans



Grote uitlaatbescherming



Stootbeugel, voor en achter



Excenterparkeerrem



Watertoevoerfilter

Technische gegevens	B 170 T	B 200 T	B 240 T	B 270 T	B 230 T
Art.-Nr.	41.190 1	41.191 1	41.192 1	41.193 1	41.194 1
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 150 bar	30 - 180 bar	30 - 220 bar	30 - 250 bar	30 - 200 bar
Max. toegelaten overdruk	170 bar	200 bar	240 bar	270 bar	230 bar
Doorloopcapaciteit	12,5 l/min (750 l/h)	12,5 l/min (750 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1.200 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Aanzuighoogte	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Sproeiermaat (Turbokiller)	055	045	055	045	07
Sproeiermaat (Vlakstraal)	2505	25045	2505	25045	2507
Prestatiegegevens motor	5,5 PS Benzin Honda	6,5 PS Benzin Honda	11 PS Benzin Honda	13 PS Benzin Honda	13 PS Benzin Honda
Gewicht	68 kg	68 kg	93 kg	93 kg	89 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960
Leveromvang					
Reinigingsmiddelaanzuiging	○	○	○	○	○
Toerentalregeling			●	●	●
Slangtrommel	●	●	●	●	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●	●	●
Turbokillerlans met pijp uit edelstaal	●	●	●	●	●
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal	●	●	●	●	●
Parkeerrem	●	●	●	●	●
Watertoevoerfilter	●	●	●	●	●

De Profi-Jet-serie



Onderstel geschikt voor terrein met lucht gevulde wielen



Onderstel uit edelstaal



Geïntegreerde slangtrommel met 20 m staalweefselversterkte hogedrukslang



Servicevriendelijke Honda motor



Watertoevoerfilter




De basisversie van de Profi-Jets B 13/150 en B 10/200 is een draagbare uitvoering

Technische gegevens	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 16/250	Profi-Jet B 20/220	Profi-Jet D 16/220
Art.-Nr.	41.170	41.182	41.173 2	41.186	41.187	41.188
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 150 bar	30 - 200 bar	30 - 220 bar	30 - 250 bar	30 - 200 bar	30 - 220 bar
Max. toegelaten overdruk	170 bar	220 bar	240 bar	270 bar	220 bar	230 bar
Doorloopcapaciteit	13 l/min (780 l/h)	10 l/min (600 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1.200 l/h)	16 l/min (960 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Aanzuighoogte	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Sproeiermaat (Turbokiller)	055	03	055	045	07	055
Sproeiermaat (Vlakstraal)	2505	2503	2505	25045	2507	2505
Prestatiegegevens motor	5,5 PS Benzin Honda	6,5 PS Benzin Honda	11 PS Benzin Honda	13 PS Benzin Honda	13 PS Benzin Honda	9 PS Diesel Yanmar
Gewicht	33 kg	35 kg	64 kg	64 kg	64 kg	64 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	550 x 360 x 410	550 x 360 x 410	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960	720 x 570 x 960

Leveromvang						
Reinigingsmiddelaanzuiging	○	○	○	○	○	○
Wagentje	○	○	●	●	●	●
Toerentalregeling			○	○	○	
Slangtrommel met HD-slang	○ 20 m NW 8	○ 20 m NW 8	○ 20 m NW8	○ 20 m NW 8	○ 20 m NW 8	○ 20 m NW 8
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●	●	●	●
Turbokillerlans met pijp uit edelstaal	○	○	○	○	○	○
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal	●	●	●	●	●	●
Watertoevoerfilter	●	●	●	●	●	●



Behuizing van edelstaal



Doorstromingsbewaking standaard
Instelbare nalooptvertraging



Muntencontroleur en afstandsbediening voor
max. 4 reinigingsprogramma's (optie)



Bovenmatig grote manometer uit edelstaal

Leverbaar naar keuze met doorstromingscontrole
en directe aansluiting op een drukwaterleiding
(1-5 bar) zonder waterbak

Of met waterbak en aansluiting van de
drukwaterleiding (1-5 bar) aan de waterbak.

Technische gegevens

	W 11/135	W 13/250	W 15/220	W 19/180
Art.-Nr.	41.312	41.308	41.309	41.310
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 135 bar	30 - 250 bar	30 - 220 bar	30 - 180 bar
Max. toegelaten overdruk	150 bar	270 bar	250 bar	200 bar
Doorloopcapaciteit	11 l/min (660 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)
Warmwatertoevoer	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Sproeiermaat (Turbokiller)	045	04	055	08
Sproeiermaat (Vlakstraal)	25045	2504	2505	2507
Motortoeental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Vermogenopname	3,3 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Vermogensafgifte	2,4 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Gewicht	60 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Afmetingen in mm (H x B x D)	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360	780 x 700 x 360

Leveromvang

Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling	●	●	●	●
Doorstromingsbewaking	●	●	●	●
Veiligheidsschakeling	●	●	●	●
Waterreservoir	○	○	○	○
Reinigingsmiddelaanzuiging	●	●	●	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●	●
Turbokillerlans met pijp uit edelstaal	○	○	○	○
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal	●	●	●	●
Watertoevoerfilter	●	●	●	●
Afstandsbediening	○	○	○	○
Muntencontroleur met indicatie van restwaarde	○	○	○	○

De therm-Serie

Perfectie, Precisie, Innovatie

De warmwater-hogedrukreinigers Kränzle-therm verenigen een groot aantal van de door Kränzle uitgewerkte technische innovaties wat uiteindelijk de betrouwbaarheid, de veiligheid, de bediening en de service van het apparaat ten goede komt.

De Kränzle-therm werken uiterst veilig, milieuvriendelijk, schoon en stil.

De Kränzle-therm vertegenwoordigt de nieuwste stand van zaken op het gebied van de techniek en veiligheid.



therm CA

therm C



therm E-M

Grote therm



therm E-ST

therm ST

Instelbaar brandervermogen

De olieverwarmde Kränzle-therm (uitzondering therm CA/C) zijn met een digitale thermostaat uitgerust die 2 bedrijfsmodi mogelijk maakt.

Bedrijfsmodus 1: Thermostaatregeling °C

De gewenste temperatuur in °C kan met de toetsen (+ -) ingesteld worden. De thermostaat meet de watertemperatuur aan het einde van de verwarmingsspiraal en schakelt de brander anhand van de ingestelde temperatuur aan en uit. De gemeten temperatuur wordt in °C in het display (Ist) aangegeven.

Bedrijfsmodus 2: Branderprestatie %

De branderprestatie in % kan met de toetsen (+ -) ingesteld worden. De brander wordt anhand deze instelling met de passende taktfrequentie aan- en uitgeschakeld.

Optische vlambewaking

De olieverwarmde Kränzle-therm (uitzondering therm CA) zijn met een optische vlambewaking uitgerust. Boven de brandkamer bevindt zich een fotocel die met de centrale stuelelektronica verbonden is. Wanneer de fotocel ondanks brandstoftoevoer het uitgaan van de brandvlam geregistreerd wordt binnen de kortste tijd de brandstoftoevoer uitgeschakeld en op het display (uitzondering therm CA / C) van de thermostaat wordt een waarschuwing zichtbaar.



Bedrijfsurenteller

In de digitale thermostaten van de Kränzle-therm heetwater-hogedrukreinigers (uitzondering therm CA/C) is een bedrijfsurenteller geïntegreerd. Wanneer oftewel de toets °C of de toets % langer als 2 seconden gedrukt wordt, worden achter elkaar telkens de bedrijfsuren van de pomp en de bedrijfsuren van de brander 5 seconden in het display aangegeven. Dit vereenvoudigt de controle voor service-intervallen.

Veiligheidsinrichtingen

- Een drukregelventiel voor de traploze regeling van waterhoeveelheid en -druk. Dit ventiel maakt ook het drukloze bypass-bedrijf mogelijk.
- Een veiligheidsventiel dat de machine tegen ontoelaatbare hoge overdruk beschermt.
- Een stromingsmeter, die bij watergebrek de oliebrander uitschakelt en zo een oververhitting van de verwarmingskamer verhindert.
- Een drukschakelaar die de brandervrijgave stuurt en de verbranding alleen bij bestaande arbeidsdruk toelaat.
- Een tweede verschildruckschakelaar die de automatische uitschakeling van het toestel mogelijk maakt wanneer het pistool langer dan 30 seconden gesloten is.
- Een overstroomactiveerder, die het toestel bij verhoogde stroomopname uitschakelt.

Alle componenten zijn reeds in andere apparaten miljoenen keren beproefd.



De compacte heetwater-serie therm CA



Onderstel geschikt voor terrein,
grote wielen met volgummibanden



Geïntegreerde slangtrommel met
15 m staalweefselversterkte hogedrukslang



Aansluitkabel, 7,5 met kabelopwikkeling
(CA 11/130: 5 m)



Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging,
Vuulfreeslans en vlakstraal lans



Stootbeugel, voor en achter

Technische gegevens

	therm CA 11/130	therm CA 12/150	therm CA 15/120
Art.-Nr. met slangtrommel	41.460 1	41.461 1	41.462 1
Art.-Nr. zonder slangtrommel	41.460	41.461	41.462
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 130 bar	30 - 150 bar	30 - 120 bar
Max. toegelaten overdruk	145 bar	170 bar	135 bar
Doorloopcapaciteit	11 l/min (660 l/h)	12 l/min (720 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Heetwatertemperatuur (Toevoer 12 °C), sproeiermaat	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Damptemperatuur	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Sproeiermaat (Vlakstraal)	25045	25045	2507
Verbruik stookolie bij max. verwarmingsvermogen	5,1 kg/h (6,1 l/h)	5,4 kg/h (6,4 l/h)	6,0 kg/h (7,1 l/h)
Verbruik stookolie bij ΔT 45 °	3,2 kg/h (3,8 l/h)	3,5 kg/h (4,1 l/h)	4,3 kg/h (5,1 l/h)
Verwarmingsvermogen	55 kW	58 kW	65 kW
Brandstoftank met inhoudscontrole	25 l	25 l	25 l
Motortoeental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 15,0 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz
Vermogenopname	3,4 kW	3,8 kW	3,8 kW
Vermogensafgifte	2,3 kW	3,0 kW	3,0 kW
Gewicht	171 kg	171 kg	181 kg
Afmetingen zonder slangtrommel in mm (L x B x H)	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980

Leveromvang

Totaal-stop systeem	●	●	●
Veiligheidsschakeling	●	●	●
Doorstromingsbewaking	●	●	●
Voorventilatie brandkamer	●	●	●
Optische vlambewakingssysteem			
Veiligheidsthermostaat treedt bij uitlaattemperatuur hoger dan 230° in werking			
Viervoudig veiligheidssysteem met overbelastingsbeveiliging			
Stop van brander bij onvoldoende stookolie			
Reinigingsmiddelaanzuiging	●	●	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang (met slangtrommel)	● 15 m NW 8	● 15 m NW 8	● 15 m NW 8
Staalweefselversterkte hogedrukslang (zonder slangtrommel)	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8
Pistool met uitschakelbeveiliging, doorlopend met vlakke straallans	●	●	●
Vuulfrees / Turbokillerlans met pijp uit edelstaal	○	○	○
Parkeerrem / Watertoeverfilter	●	●	●

● standaard uitrusting ○ optie

De compacte heetwater-serie therm C



Onderstel geschikt voor terrein, grote wielen met volgummibanden



Geïntegreerde slangtrommel met 20 m staalweefselversterkte hogedrukslang



Aansluitkabel, 7,5 met kabelopwikkeling (C 11/130: 5 m)



Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging, Vuilfreeslans en vlakstraal lans



Stootbeugel, voor en achter

Technische gegevens

	therm C 11/130	therm C 13/180	therm C 15/150
Art.-Nr. met slangtrommel	41.442 1	41.441 1	41.440 1
Art.-Nr. zonder slangtrommel	41.442	41.441	41.440
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 130 bar	30 - 180 bar	30 - 150 bar
Max. toegelaten overdruk	145 bar	200 bar	170 bar
Doorloopcapaciteit	11 l/min (660 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Heetwatertemperatuur (Toevoer 12 °C), sproeiermaat	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Damptemperatuur	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Sproeiermaat (Vlakstraal)	25045	25045	25055
Verbruik stookolie bij max. verwarmingsvermogen	5,1 kg/h (6,1 l/h)	5,8 kg/h (6,8 l/h)	6,0 kg/h (7,1 l/h)
Verbruik stookolie bij ΔT 45 °	3,2 kg/h (3,8 l/h)	3,8 kg/h (4,5 l/h)	4,3 kg/h (5,1 l/h)
Verwarmingsvermogen	55 kW	60 kW	65 kW
Brandstoftank met inhoudscontrole	25 l	25 l	25 l
Motoroerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 15,0 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz
Vermogenopname	3,4 kW	4,8 kW	4,8 kW
Vermogensafgifte	2,3 kW	4,0 kW	4,0 kW
Gewicht	179 kg	179 kg	179 kg
Afmetingen zonder slangtrommel in mm (L x B x H)	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980

Leveromvang

Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling	●	●	●
Veiligheidsschakeling	●	●	●
Doorstromingsbewaking	●	●	●
Voorventilatie brandkamer	●	●	●
Optisch vlambewakingsysteem	●	●	●
Veiligheidsthermostaat treedt bij uitlaattoemperatuur hoger dan 230° in werking	●	●	●
Viervoudig veiligheidssysteem met overbelastingsbeveiliging	●	●	●
Stop van brander bij onvoldoende stookolie	●	●	●
Reinigingsmiddelaanzuiging	●	●	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang (met slangtrommel)	● 15 m NW 8	● 15 m NW 8	● 15 m NW 8
Staalweefselversterkte hogedrukslang (zonder slangtrommel)	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8
Pistool met uitschakelbeveiliging, doorlopend met vlakstraal lans	●	●	●
Vuilfrees / Turbokillerlans met pijp uit edelstaal	○	○	○
Parkeerrem / Watertoevoerfilter	●	●	●



Onderstel geschikt voor terrein, grote wielen met volgummibanden



Geïntegreerde slangtrommel met 20 m staalweefselversterkte hogedrukslang



Aansluitkabel, 7,5 met kabelopwikkeling



Koker voor pistool met uitschakelbeveiliging, turbofreeslans en vlakstraal lans



Excenterparkeerrem

Technische gegevens

	therm 875-1	therm 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1
Art.-Nr. met slangtrommel	41.342 1	41.352 1	41.353 1	41.348 1
Art.-Nr. zonder slangtrommel	41.342	41.352	41.353	41.348
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 175 bar	30 - 195 bar	30 - 165 bar	30 - 125 bar
Max. toegelaten overdruk	190 bar	215 bar	180 bar	140 bar
Doorloopcapaciteit	14,6 l/min (875 l/h)	14,9 l/min (895 l/h)	19,4 l/min (1.165 l/h)	25 l/min (1500 l/h)
Heetwatertemperatuur (Toevoer 12 °C), sproeiermaat	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 65 °C
Damptemperatuur	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 140 °C
Sproeiermaat (Vlakstraal)	25045	25045	2507	2511
Verbruik stookolie bij max. verwarmingsvermogen	5,8 kg/h (6,8 l/h)	6,0 kg/h (7,1 l/h)	7,1 kg/h (8,5 l/h)	7,7 kg/h (9,2 l/h)
Verbruik stookolie bij ΔT 45 °	4,2 kg/h (5,0 l/h)	4,3 kg/h (5,1 l/h)	5,6 kg/h (6,6 l/h)	7,2 kg/h (8,5 l/h)
Verwarmingsvermogen	60 kW	65 kW	78 kW	84 kW
Brandstoftank met inhoudscontrole	35 l	35 l	35 l	35 l
Motoroerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	400 V, 8,7 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Vermogenopname	4,8 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Vermogensafgifte	4,0 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Gewicht	218 kg	223 kg	223 kg	223 kg
Afmetingen zonder slangtrommel in mm (L x B x H)	1050 x 800 x 1000	1050 x 800 x 1000	1050 x 800 x 1000	1050 x 800 x 1000

Leveromvang

Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling	●	●	●	●
Veiligheidsschakeling	●	●	●	●
Doorstromingsbewaking	●	●	●	●
Voorventilatie brandkamer	●	●	●	●
Optisch vlambewakingsysteem	●	●	●	●
Veiligheidsthermostaat treedt bij uitlaattemperatuur hoger dan 230° in werking	●	●	●	●
Viervoudig veiligheidssysteem met overbelastingsbeveiliging	●	●	●	●
Stop van brander bij onvoldoende stookolie	●	●	●	●
Bedrijfsurenteller	●	●	●	●
Reinigingsmiddelaanzuiging	●	●	●	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang (met slangtrommel)	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8
Staalweefselversterkte hogedrukslang (zonder slangtrommel)	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●	●
TTurbokillerlans met pijp uit edelstaal	○	○	○	○
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal	●	●	●	●
Parkeerrem / Watertoevoerfilter	●	●	●	●

● standaard uitrusting ○ optie

De elektrisch verwarmde heetwater-serie therm E-ST, E-M



Behuizing van edelstaal



Aansluitkabel, 3 m, zonder stekker
(E-ST, stationair)



Electrische geiser



Geïntegreerde slangtrommel met
20 m staalweefselversterkte hogedrukslang



Aansluitkabel, 3 m, met stekker
(E-M, mobiel)

Technische gegevens

	stationair mobiel	therm 601 E-ST 18 therm 602 E-M 18	therm 601 E-ST 24 therm 602 E-M 24	therm 601 E-ST 36 therm 602 E-M 36	therm 871 E-ST 48 therm 872 E-M 48	therm 891 E-ST 48
Art.-Nr. E-ST		41.358 5	41.358 6	41.358 7	41.358 9	41.358 8
Art.-Nr. E-M met slangtrommel		41.360 1	41.361 1	41.362 1	41.363 1	
Art.-Nr. E-M zonder slangtrommel		41.360	41.361	41.362	41.363	
Bouwgrootte / pomp		BG 100/AM	BG 100/AM	BG 100/AM	BG 100/AM	BG 112/AQ
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar bij sproeiermaat 25045		30 - 100 bar	30 - 100 bar	30 - 100 bar	30 - 170 bar (sproeier 2505)	30 - 220 bar (sproeier 2505)
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar bij sproeiermaat 2503		30 - 160 bar	30 - 160 bar	30 - 160 bar		
Doorloopcapaciteit bij sproeiermaat 25045		10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	14,5 l/min (870 l/h) (D2505)	15 l/min (900 l/h) (D2505)
Doorloopcapaciteit bij sproeiermaat 2503		8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)		
Heetwatertemperatuur (Toevoer 12 °C), sproeiermaat		60 °C bij 32 bar	72 °C bij 32 bar	80 °C bij 32 bar	80 °C bij 32 bar	80 °C bij 32 bar
Verwarming van het binnenkomend water bij 10 l/min.		+ 26 °C	+ 34 °C	+ 50 °C	+ 46 °C (bij 14,5 l/min)	+ 46 °C bij 15 l/min
Verwarmingsvermogen		18 kW	24 kW	36 kW	48 kW	48 kW
Motorvermogen		1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde		400 V, 32,6 A, 50 Hz	400 V, 41,2 A, 50 Hz	400 V, 58,6 A, 50 Hz	400 V, 80 A, 50 Hz	400 V, 80 A, 50 Hz
Aansluitwaarde		20,6 kW	26,6 kW	38,6 kW	53,5 kW	53,5 kW
Zekering		50 A	63 A	80 A	80 A	80 A
Gewicht E-ST		130 kg	130 kg	140 kg	140 kg	140 kg
Gewicht E-M		178 kg	178 kg	178 kg	178 kg	178 kg
Afmetingen in mm (B x D x H)		800 x 650 x 950	800 x 650 x 950	800 x 650 x 950	800 x 650 x 950	800 x 650 x 950
Afmetingen E-M zonder slangtrommel in mm (B x D x H)		790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	790 x 590 x 980	

Leveromvang

Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling	●	●	●	●	●
Veiligheidsschakeling	●	●	●	●	●
Viervoudig veiligheidssysteem met overbelastingsbeveiliging	●	●	●	●	●
Bedrijfsrenteller	●	●	●	●	●
Reinigingsmiddelaanzuiging	●	●	●	●	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang (met slangtrommel)	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8	● 20 m NW 8	
Staalweefselversterkte hogedrukslang (zonder slangtrommel)	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●	●	●	●
Turbokillerlans met pijp uit edelstaal	○	○	○	○	○
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal	●	●	●	●	●
Watertoevoerfilter	●	●	●	●	●
Afstandsbediening	○	○	○	○	○
Muntencontroleur met indicatie van restwaarde	○	○	○	○	○

● standaard uitrusting ○ optie



Behuizing van edelstaal



traploze temperatuurregeling via digitale thermostaat



met geïntegreerde bedrijfsurenteller voor hogedruk- en brandstofpomp



Bovenmatig grote manometer uit edelstaal
Schakelaar voor additiefpomp



Muntencontroleur en afstandsbediening voor max. 4 reinigingsprogramma's (optie)

Uitlaatpijp Ø 200 mm

Technische gegevens

therm 895 ST therm 1165 ST

Art.-Nr.	41.352 5	41.353 5
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30 - 195 bar	30 - 165 bar
Max. toegelaten overdruk	215 bar	180 bar
Doorloopcapaciteit	14,9 l/min (895 l/h)	19,4 l/min (1.165 l/h)
Heetwatertemperatuur (Toevoer 12 °C), sproeiermaat	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Damp temperatuur	max. 140 °C	max. 140 °C
Sproeiermaat (Vlakstraal)	25045	2507
Verbruik stookolie bij max. verwarmingsvermogen	6,0 kg/h (7,1 l/h)	7,1 kg/h (8,5 l/h)
Verbruik stookolie bij ΔT 45 °	4,3 kg/h (5,1 l/h)	5,6 kg/h (6,6 l/h)
Verwarmingsvermogen	65 kW	78 kW
Brandstoftank met inhoudscontrole	25 l	25 l
Motortoeental	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Vermogenopname	7,5 kW	7,5 kW
Vermogensafgifte	5,5 kW	5,5 kW
Gewicht	235 kg	240 kg
Afmetingen in mm (B x D x H)	800 x 650 x 1600	800 x 650 x 1600

Leveromvang

Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling	●	●
Veiligheidsschakeling	●	●
Doorstromingsbewaking	●	●
Voorventilatie brandkamer	●	●
Optische vlambewakingssysteem	●	●
Veiligheidsthermostaat treedt bij uitlaattemperatuur hoger dan 230° in werking	●	●
Viervoudig veiligheidssysteem met overbelastingsbeveiliging	●	●
Stop van brander bij onvoldoende stookolie	●	●
Bedrijfsurenteller	●	●
Reinigingsmiddelaanzuiging	●	●
Staalweefselversterkte hogedrukslang	● 10 m NW 8	● 10 m NW 8
Pistool met uitschakelbeveiliging	●	●
Turbokillerlans met pijp uit edelstaal	○	○
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal	●	●
Watertoevoerfilter	●	●
Afstandsbediening	○	○
Muntencontroleur met indicatie van restwaarde	○	○
Automatische slangoproller	○	○

● standaard uitrusting ○ optie


De Stof- / waterzuigers Ventos

Optimaal bruikbaar volume bij het droogzuigen


Het nieuwe innovatieve constructieprincipe maximizeert het ter beschikking staande volume voor het zuigen met een filterzak. De filterzak kan in het apparaat duidelijk meer plaats in beslag nemen dan filterzakken in vergelijkbare apparaten.



- Aandrijving
- Filterelement
- Beschikbaar volume
- Daadwerkelijk volume filterzak



Ter vergelijking: Volume filterzak in verhouding tot volume van het apparaat (A - D: Concurrenten)



Apparatenstopcontact met automatische in- en uitschakeling

Het stopcontact aan het apparaat maakt de directe aansluiting van afzuigbare apparaten mogelijk. De aanloopvertraging schakelt de turbine en het aangesloten elektrisch apparaat vertraagd in en verhindert hierdoor stroompieken bij de inschakeling en het hiermee verbonden activeren van de zekering. De uitschakelvertraging zorgt ervoor dat door het nadraaien van de turbine de resten uit de slang gezogen worden en deze altijd schoon opgeborgen kan worden.

Toebehoorboard

Aan de achterzijde van de behuizing bevindt zich een praktisch board voor de bevestiging van toebehoor dat op deze wijze altijd meegenomen kan worden, steeds bij de hand is en snel gewisseld kan worden.

Aansluiting voor blaaslucht

De nat- en droogzuigers Ventos beschikken over een standaard blaasluchtfunctie.

Electronische zuigkrachtregeling

De zuigkrachtregeling zorgt ervoor dat de zuigkracht zo hoog als nodig is. Zo wordt bijkomend verhindert dat aangesloten zuigstukken of slijpgereedschappen door een te hoge zuigkracht aan de ondergrond blijven 'klevan'.

Elektronische niveaucontrole

Bij het zuigen van vloeistoffen schakelen 2 electrodes de turbine bij het bereiken van de maximale vloeistofpegel uit.

Filterelementen uit PES-vlies

De filterelementen zijn vuilafwijzend, wasbaar en hebben een lange levensduur. Zij kunnen zonder gereedschap eenvoudig vervangen worden.

Hoog bewegingscomfort en hoge stabiliteit

Vanwege het uiterst compacte en afgerond design kunnen de Ventos zelfs op trappen en steigers gemakkelijk gedragen en gebruikt worden. De compacte bouwvorm met het laag zwaartepunt garandeert ook bij transport in voertuigen of op ongelijke bodem een hoge standvastigheid.

De Stof- / waterzuigers Ventos



Ergonomische draag- en transportgreep, kan verzonken worden



Apparatenstopcontact met aan- en uitschakelvertraging



Electronische zuigkrachtregeling



7,5 m rubberen aansluitkabel met kabelopwikkeling



Grote wielen met stabiele stalen as



Stuurrollen

Technische gegevens

	Ventos 20 E/L	Ventos 30 E/L
Art.-Nr.	58.391 0	58.393 0
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Vermogenopname / Apparaatstopcontact	400 - 1200 W / 2400 W	400 - 1200 W / 2400 W
Smeltveiligheid	16 A	16 A
Volumestroom max. (turbine)	3200 l/min	3200 l/min
Onderdruk max. (turbine)	20.000 Pa, 200 mbar	20.000 Pa, 200 mbar
Geluidsdruk niveau	72 dB(A)	72 dB(A)
Containervolume	17 l	32 l
Afdichtingsnorm	IP x 4	IP x 4
Stofbelastingsklasse	L	L
Gewicht	12 kg	13 kg
Afmetingen in mm (L x B x H)	485 x 380 x 445	485 x 380 x 550

Leveromvang

Uitschakel-electroden	●	●
Electronische zuigkrachtregeling	●	●
Apparaatstopcontact	●	●
Aansluiting voor blaaslucht	●	●
Aansluitkabel, 7,5 m, rubber	●	●
Zuigslang Ø 36 mm x 3,5 m	●	●
Bodemsproeier, met separate rubberen lippen voor natzuigen	●	●
2 verlenging 500 mm edelstaal,	●	●
Stofzak	●	●
Handbuis, gebogen	●	●
Voegenmondstuk 200 mm	●	●
Zetelmondstuk	●	●
Zuigborstel	●	●

● standaard uitrusting ○ optie

De veegmachines

Kränzle 2 + 2

Handveegmachine volgens het dubbele walsen-overslagprincipe



Werkbreedte 800 mm
Tegengesteld draaiende laterale bezems



Verzamelbak en omhulsel van slagvast kunststof, verzamelbak met een inhoud van 40 l



Extra grote loopwielen met natuurrubberbanden voor een optimale krachtoverbrenging
Ontluchtingsleuven met stoffilters aan beide zijden



Zijbezems en walsborstels uit zeer slijtagevast nylon
Traploze hoogteverstelling van de zijbezems



Plaatsbesparend opbergen door inklapbare verplaatsingsbeugel

Gewicht 16 kg
Art.-Nr. 50.076

Kränzle 1 + 1

Handveegmachine met keerschep-principe



Werkbreedte 670 mm



Verzamelbak van slagvast kunststof met capaciteit van 40 liter
Behuizing van drukkiet aluminium



Extra grote loopwielen met natuurrubberbanden voor een optimale krachtoverbrenging



Roterende zijbezem
Zijbezem met walsborstel uit zeer slijtagevast nylon



Traploze hoogteverstelling van de zijbezem en de walsborstel

Gewicht 24 kg
Art.-Nr. 50.077

Toebehoor voor Hogedrukreinigers

De vloerreiniger flat cleaner



- met 120 mm verlenging
- max. 19 l/min
- max. 220 bar
- max. 60 °C
- alleen sproeiergrootte 15045 mogelijk bij bestelling toesteltype aangeven

Art.-Nr. 41.093 1

De vloerreiniger round cleaner

NIEUW



- Ø 300 mm
- max. 12 l/min
- max. 180 bar
- max. 60 °C
- Sproeiergrootte MA15028 standaard bij bestelling toesteltype aangeven

UFO kort

Art.-Nr. 41.855

UFO lang

Art.-Nr. 41.850



- Ø 300 mm
- Edelstaal
- max. 12 l/min
- max. 250 bar
- max. 60 °C
- Sproeiergrootte D2 standaard bij bestelling toesteltype aangeven

Art.-Nr. 41.105



- Ø 420 mm
- Edelstaal
- max. 19 l/min
- max. 250 bar
- max. 60 °C
- Sproeiergrootte D2 standaard bij bestelling toesteltype aangeven

Art.-Nr. 41.106



- Brush-Round cleaner
- Ø 420 mm
- Edelstaal
- Met roterende borstelkrans, inschakelbaar
- max. 19 l/min
- max. 250 bar
- max. 60 °C
- Sproeiergrootte D2 standaard bij bestelling toesteltype aangeven

Art.-Nr. 41.109



- Ø 520 mm
- Edelstaal
- max. 19 l/min
- max. 250 bar
- max. 60 °C
- Sproeiergrootte D2 standaard bij bestelling toesteltype aangeven

Art.-Nr. 41.107

Toebehoor voor Hogedrukreinigers

Staalweefselversterkte hogedrukslangen



10 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.416
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 40.170
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 48.015
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.829
20 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.416
10 m, NW 8, 230 bar, 1SN	Art.-Nr. 44.878
15 m, NW 8, 230 bar, 1SN	Art.-Nr. 44.879
10 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.081
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.083
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 44.381
25 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.084
30 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.080

[illegible]

Staalweefselversterkte hogedrukslangen, levensmiddelenuitvoering



10 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.416 2
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 40.170 1
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 48.015 1
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.829 1
20 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.416 3
10 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.081 1
15 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.082 1
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.083 1
25 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.084 1
30 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.080 1



Slangverbinder Art.-Nr. 13.286

Schroefverbinding, draaibaar Art.-Nr. 13.360 2

Adapter M 22, draaibaar, voor slangtrommel
41.259, vanaf 07/08 Art.-Nr. 13.250

[illegible]

Slangtrommel-uitbreidingsset



- met 15 m staalweefselversterkte hogedrukslang
alleen 1151/Silent vanaf mei 2009
voor K 2000 serie

[illegible]

- met staalweefselversterkte hogedrukslang

therm CA/C, 15 m, 230 bar Art.-Nr. 44.152 1

therm grote serie, 20 m, 400 bar Art.-Nr. 44.152

[illegible]

Automatische slangoproller



- Edelstaal
- met automatische veerterugslag
- max. 100 °C

voor 20 m HD-slang NW 8	Art.-Nr. 41.259 7
voor 30 m HD-slang NW 8	Art.-Nr. 41.259 8

Number of books read	Number of students
1	12
2	5
3	3

Wandhouders



- Edelstaal
- zwenkbaar

voor automatische slangproller 20 m
Art.-Nr. 41.260 1

voor automatische slangproller 30 m
Art.-Nr. 41.260 2

[illegible]

Adapter




voor directe schoorsteenaansluiting Ø 200 mm,
voor alle therm-apparaten geschikt

Art.-Nr. 44.192

[illegible]

Toebehoor voor Hogedrukreinigers

De Kränzle-meetsproeier



Vergelijking van de sproeiers:

Links:
normale vlakstraalsproeier
Rechts:
de Kränzle meetsproeier (M)
duidelijk smallere vlakke straal

De werkingsoppervlakte van de hogedrukstraal is ca. 3/4 kleiner als de gebruikelijke vlakstraalsproeiers. Dezelfde druk werkt nu op 1/4 van het werkoppervlakte. Dit leidt tot een verviervoudiging van de druk en verbetert de reinigingswerking hierdoor enorm.

Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal



Sproeier	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Sproeier M20028	Art.-Nr. 12.392 5-M20028																
Sproeier M2003	Art.-Nr. 12.392 5-M2003																
Sproeier M20042	Art.-Nr. 12.392 5-M20042																
Sproeier M20045	Art.-Nr. 12.392 5-M20045																
Sproeier M20032	Art.-Nr. 12.393-M20032																
Sproeier M20042	Art.-Nr. 12.393-M20042																
Sproeier M2007	Art.-Nr. 12.393-M2007																
Sproeier M20035	Art.-Nr. 12.392 2-M20035																
Sproeier M20045	Art.-Nr. 12.392 2-M20045																
Sproeier D2504	Art.-Nr. 12.392 2-D2504																
Sproeier D25045	Art.-Nr. 12.392 2-D25045																
Sproeier D2505	Art.-Nr. 12.392 2-D2505																
Sproeier D2506	Art.-Nr. 12.392 2-D2506																
Sproeier D2507	Art.-Nr. 12.392 2-D2507																
Sproeier M2510	Art.-Nr. 12.392 2-M2510																
Sproeier M2511	Art.-Nr. 12.392 2-M2511																

Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal en regelsproeier



Sproeier	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Sproeier D2503	Art.-Nr. 41.0532-D2503																
Sproeier D25045	Art.-Nr. 41.0532-D25045																
Sproeier D2505	Art.-Nr. 41.0532-D2505																
Sproeier D25055	Art.-Nr. 41.0532-D25055																
Sproeier D2507	Art.-Nr. 41.0532-D2507																

Toebehoor voor Hogedrukreinigers

Dubbele lansen

1ste sproeier geopend = hogedruk,
1ste + 2de sproeier geopend = lagedruk
met grote zwenkwerking
Lagedruksproeier D3035 standaard
bij bestelling toesteltype aangeven



660 mm met ISO-handgreep
1000 mm met ISO-handgree

Art.-Nr. 12.131 1
Art.-Nr. 12.131



kort

Art.-Nr. 12.131 5



660 mm zonder ISO-handgreep
1000 mm zonder ISO-handgreep

Art.-Nr. 12.131 6
Art.-Nr. 12.131 7

NIEUW

Pistoolen met uitschakelbeveiliging 'Midi'



kort

Art.-Nr. 12.164 4



met 360 mm verlenging

Art.-Nr. 12.160



doorlopend
met Vlakstraal lams D25045

Art.-Nr. 12.164 1-D25045

met Vlakstraal Ians D25055

Art.-Nr. 12.164 1-D25055

met Vlakstraal lans D2507

Art.-Nr. 12.164 1-D2507

Pistoolen met uitschakelbeveiliging 'Starlet'



kort

Art.-Nr. 12.327 1



kort

Art.-Nr. 12.164 5



met 360 mm verlenging

Art.-Nr. 12.320 2



met 360 mm verlenging

Art.-Nr. 12.320 4



doorlopend
met Vlakstraal lans M20080

Art.-Nr. 12.320 3-M20080

met Vlakstraal Ians M20125

Art.-Nr. 12.320 3-M20125

		K 7/120, Silent 120	K 10/120	K 1151, K 1151 T	K 2160 TS T, K 2175 TS T	K 2195 TS T	Profi 160 TS T, Profi 175 TS T	Profi 195 TS T	Profi 15/120 TS T	quadro 11/140 TS T, 12/150 TS T	quadro 9/170 TS T	quadro 599 TS T	quadro 799 TS T	quadro 899 TS T	quadro 800 TS T	quadro 1000 TS T	quadro 1200 TS T	quadro 1500 TS T	D 30/180 TS T	D 26/250 TS T	Profi-Jet B 13/150, B 16/220	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 20/220	Profi-Jet B 16/250	B 170 T, B 240 T	B 200 T, B 270 T	B 230 T	therm CA 11/130 - 12/150	therm CA 15/120	therm C 11/130 - 13/180	therm C 15/150	therm 875-1, therm 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1			
Reinigingsmiddeleninjectors																																					
	Art.-Nr. 13.376 1																																				
	met lans, regelbare sproeier 030	Art.-Nr. 13.376 5																																			
	met lans, regelbare sproeier 045	Art.-Nr. 13.376 6																																			
Schuimplansen																																					
	- 500 mm voor hogedrukreiniger met injector	Art.-Nr. 41.070																																			
	- 500 mm voor hogedrukreiniger met waterbak	Art.-Nr. 41.070 0																																			
Lans voor bodemplaat																																					
	- met 800 mm verlenging - Sproeiergrootte E2017 standaard bij bestelling toesteltype aangeven	Art.-Nr. 41.075																																			
Reinigingsstraalpijp voor toiletten																																					
	- Sproeiergrootte E24551 standaard bij bestelling toesteltype aangeven	Art.-Nr. 41.076																																			
Lansverlengingen																																					
	- 400 mm - 1000 mm	Art.-Nr. 15.004 1 Art.-Nr. 41.154																																			
Wasborstels																																					
	- Roterende wasborstel met verlenging 400 mm - max. 20 bar - max. 35 °C - min. 10 l/min - max. 20 l/min	Art.-Nr. 41.050 1																																			
	Wasborstel, vlak	Art.-Nr. 41.073																																			
	Wasborstel, dwars	Art.-Nr. 41.050 0																																			

Toebehoor voor Hogedrukreinigers

Machines in levensmiddelenuitvoering



- wit wielrubber,
- Staalweefselversterkte hogedrukslang, grijs-blauw

K 1151 T, K 2160 - K 2175 TS T	bijkomend	Art.-Nr. 30.004
Profi 160 - 15/120 TS T	bijkomend	Art.-Nr. 30.013
quadro 11/140 - 9/170 TS T	bijkomend	Art.-Nr. 30.0031
quadro 599 - 799 TS T	bijkomend	Art.-Nr. 30.010
quadro 899 TS T, therm CA/C	bijkomend	Art.-Nr. 30.010 1
quadro 800 - 1500 TS T, therm-I-Serie	bijkomend	Art.-Nr. 30.003

Reinigingsmiddel



Mos & Algen EX-concentraat

- | | |
|----------|-----------------|
| - 1 | Art.-Nr. 41.270 |
| - 12 x 1 | Art.-Nr. 41.299 |



Ontkalkingsconcentraat

- | | |
|------------|-------------------|
| - 1 l | Art.-Nr. 41.258 0 |
| - 12 x 1 l | Art.-Nr. 41.257 0 |



Schuimreiniger Alfa Plus

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| - 5 l | Art.-Nr. 41.270 0 |
| - 25 l | Art.-Nr. 41.270 9 |
| - 200 l vat (speciale bestelling) | Art.-Nr. 44.100 3 |



Universele reiniger Alfa Neutral

- 5 l Art.-Nr. 41.258 9
- 25 l Art.-Nr. 41.258 8



Speciale reiniger Alfa Marine

- | | |
|------|-------------------|
| - 5 | Art.-Nr. 41.258 4 |
| - 25 | Art.-Nr. 41.258 3 |



Reinigingsmiddelconcentraat Carclin

- | | |
|---------|-------------------|
| - 4 kg | Art.-Nr. 41.258 7 |
| - 20 kg | Art.-Nr. 41.267 |



Terugslagklep met pijpbeluchting

Art.-Nr. 41.016 4



Kogelkraan met 2 x ST 30 koppeling,

Art.-Nr. 13.291 2



**Aluminium raam-bouwset voor kraantransport,
belastbaar tot max. 280 kg**

Art.-Nr. 44.298

[illegible]

Vloerzuigvoet



met separate rubberen lippen voor natzuigen

Art.-Nr. 58.402 1

Vloerzuigvoet



voor het zuigen van grote oppervlaktes

Art.-Nr. 58.401 0

Vloerzuigvoet 450 mm aluminium



voor het zuigen van grote oppervlaktes,
met borstel en rubberstrip

Art.-Nr. 58.402 8

Tapijtvoet (omschakelbaar)



voor het zuigen van tapijten en vloerbedekking of
gladde bodems

Art.-Nr. 58.401 8

Turboborstel



met aangedreven borstelwals voor het zuigen
van vloerbedekking

Art.-Nr. 58.402 4

Schuin-pijp-mondstuk rubber



flexibel mondstuk voor het uitzuigen van moeilijk
toegankelijke plaatsen,

Art.-Nr. 58.402 2

Voegenmondstuk 200 mm



voor het uitzuigen van smalle plaatsen

Art.-Nr. 58.400 7

Voegenmondstuk 300 mm



voor het uitzuigen van smalle plaatsen

Art.-Nr. 58.402 3

Breed mondstuk



voor het uitzuigen van moeilijk toegankelijke
smalle plaatsen

Art.-Nr. 58.401 2

Zetelmondstuk



voor het reinigen van textieloppervlakken

Art.-Nr. 58.400 9

Universeel borstelmondstuk



voor het gelijktijdig afzuigen en borstelen

Art.-Nr. 58.401 7

Zuigborstel



voor het voorzichtig afzuigen van
gevoelige oppervlakken

Art.-Nr. 58.400 8

Zuigrooskam



speciaal voor verzorging van dieren

Art.-Nr. 58.401 9

Zuigborstel



speciaal voor verzorging van dieren

Art.-Nr. 58.402 0

Verlenging 2 x 500 mm edelstaal



Art.-Nr. 58.403 0

Handbuis, gebogen



Art.-Nr. 58.402 9

Zuigslang DN 36 x 3,5 m



Art.-Nr. 45.281 9

Zuigslang DN 27 x 3,5 m



voor aansluiting aan afzuigbare electroapparaten

Art.-Nr. 58.408 0

Slangverbinder



voor het verbinden van twee afzuigslangen DN 36

Art.-Nr. 58.404 3

Stofzak



(bij nabestelling in 5er pak) Ventos 20 E/L

Art.-Nr. 45.440 0

Stofzak



(bij nabestelling in 5er pak) Ventos 30 E/L

Art.-Nr. 45.440 1

Hoofdfilterelement uit PES-vlies Ventos 20 E/L, 30 E/L



Art.-Nr. 45.440 3

Kränzle-wereldwijd...

kränzle[®]
HOCHDRUCKREINIGER



...meer informatie: www.kraenzle.com



Kränzle therm
Design onderscheiding
1996



Kränzle Profi
Design onderscheiding 2008



Kränzle keermachine
Onderscheiding voor hoge
designkwaliteit
Designinnovaties '94
Design Zentrum Nordrhein Westfalen



Certificaat winnar 2005/2006
-Beste merk van het jaar-
Branche-informatiedienst
„Markt intern“



Certificaat winnar 2006/2007
-Beste merk van het jaar-
Branche-informatiedienst
„Markt intern“



TÜV-certificaat
m.b.t. productiehallenbezichtiging



Certificaat



Patentschrift Duitsland



Patentschrift USA



Patentschrift internationaal